



MAGNA SUPER SOLID

Profitez de tous les avantages de la technologie Magna Tyres!

- Sculpture autonettoyante et non directionnelle
- Fiabilité élevée et longue durée de service de la bande de roulement
- Excellente traction
- Pas d'immobilisations



Pneus Pleins Super Résistant

MAGNA SUPER SOLID

MANUTENTION INDUSTRIELLE MANUTENTION INDUSTRIELLE

MAGNA TYRES développe et fabrique des pneus de qualité spécialement conçus pour les applications les plus contraignantes dans le secteur du bâtiment et l'industrie minière.

Les pneus Super Solid sont de qualité supérieure conçue pour les applications les plus contraignantes sur les véhicules industriels présentant un risque d'impact et de dommages.

Ces pneus Super Solid stables, résistants aux perforations et sans entretien, fournissent une capacité de charge élevée aux chariots élévateurs à fourche et dans d'autres applications industrielles.

Ils sont spécialement conçus pour des applications telles que les parcs à ferraille, les aciéries, les verreries, les déchetteries, les décharges d'ordures et les emplacements de chargement.



La nouvelle technologie améliorée d'enveloppe à la pointe de la technique réduit l'échauffement intérieur du pneu.



Sculpture 1



Sculpture 2



Dimension	Sculpture	D.T. (mm)	L.S. (mm)	P.S. (mm)	Poids (kg)	Capacité de charge (kg)				Jantes
						Roue directrice(kg)	Roue de support kg à 6 km/h	Roue de support kg à 10 km/h	Roue de support kg à 25 km/h	
13.00-24	MA601	1250	320	72	319	6800	8200	7480	6800	8.5
14.00-24	MA601	1320	340	72	386	8000	9600	8800	8000	10.0
16.00-25	Standard	1446	390	72	610	10000	12000	11000	10000	11.25
17.5-25	MA601	1330	420	140	484	8500	9680	9350	8500	14.00
	Standard	1356	458	90	585	16010	23000	17750	16010	14.00
18.00-25	MA601	1620	480	124	883	12500	15000	13750	12500	13.00
	Standard	1607	482	90	875	16960	28000	22120	19200	13.00
20.5-25	MA601	1500	510	160	794	9600	11600	10560	9600	17.00
	Standard	1524	520	105	870	16870	20124	19980	16870	17.00
23.5-25	MA601	1620	580	180	1055	10500	12700	11550	10500	19.50
	Standard	1619	585	105	1140	20800	42020	30960	20800	19.50
26.5-25	MA601	1750	670	200	1472	14500	17550	15950	14500	22.00
	Standard	1736	657	105	1440	35400	51000	39300	35400	22.00
29.5-25	MA601	1870	740	200	1908	18500	22000	19980	18500	25.0
35/65-33	MA601	2030	850	197	2500	24000	28550	25950	24000	33.0

Magna Tyres Group
P.O. Box 436
5140 AK Waalwijk
Pays-Bas

Magna Tyres Group
Elzenweg 7
5144 MB Waalwijk
Pays-Bas

Téléphone +31 416 675 220
Télécopieur +31 416 675 221
Email info@magnatyres.com
www.magnatyres.com

